

Mosaico L

Proiettore d'immagini LED 250W IP66 con zoom, ruota animazione e module profile
CODICE D'ORDINE: MOSAICOL



Mosaico L è un luminoso proiettore a LED per proiezioni a lungo raggio di textures, immagini e logo su edifici e paesaggi, con 7 gobo intercambiabili. Costruito con un robusto housing IP66 pressofuso, il **Mosaico L** offre un fenomenale output di 14'000 lumen e un ampio set di funzioni, inclusa una ruota animazione per avere effetti dinamici e un modulo profile motorizzato per proiettare in un'area precisa. L'eccezionale range di zoom da 11° a 42°, permette a questo proiettore di essere installato a qualsiasi distanza, rendendolo versatile nelle installazioni e corto e a lungo raggio ed eccezionale nell'illuminazione statica e dinamica di facciate.

CARATTERISTICHE

- IP66 per installazioni fisse con minima manutenzione
- Dotato di zoom lineare 11°-42° per installazioni a breve e lungo raggio
- Sorgente bianca LED 250W 8.000 K con un output 14'215
- Ampio set di funzioni con ruota colori a 7 colori, 7 gobo rotanti intercambiabili, ruota animazione e modulo profile motorizzato.

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 312W LED bianco ad alta potenza
- CCT: 8.000K
- Flusso luminoso: (12°) 12'750 lm - (43,6°) 12'990lm @full
- Lux: (12°) 13'300 lx - (43,6°) 1'270lx @5 m full
- Durata media sorgente: > 20.000 h

OTTICA

- Zoom: 12° - 43,6° motorizzato, lineare
- Diametro: 110mm
- Tipo lente: lenti antiriflesso ad alta definizione con trattamento acromatico
- Focus: motorizzato

SISTEMA COLORE

- Miscelazione del colore: LED bianco freddo con color wheel
- Ruota colori: open + 7 filtri colore

EFFETTI DINAMICI

- Risoluzione di controllo: 16-bit dimmer
- Shutter: 4 ghigliottine a 2 motori e rotazione $\pm 30^\circ$, rotazione modulo $\pm 45^\circ$
- Ruota di animazione: interchangeable ruota animazione indicizzabile con rotazione oraria e antioraria
- Gobos rotanti: open + 7 gobo rotanti + open, intercambiabili, indicizzabili
- Dimensioni gobos: outer: 26,7 mm - image: 23 mm - thickness: 1,1 mm
- Generatore effetti: macro shutter con regolazione della velocità
- Prisma circolare: 3ff con rotazione bidirezionale, Indicizzabile
- Frost: 0 - 100%, Lineare
- Caratteristiche speciali: record scenes and create chases and shows throughout these scenes

CORPO

- Corpo: struttura IP66 resistente alle intemperie
- Colore: RAL 9006

ACCESSORI

- AWEXAC1L03/05/10/20 Prolunga alimentazione IP67 per proiettori architettonici outdoor (IP), L.3/5/10/20m
- AWEXDC1L03/05/10/20 Prolunga DMX IP67 per proiettori architettonici outdoor (IP), L.3/5/10/20m
- C6002B Clamp in alluminio Slim, port.200Kg, tubi 48-51mm, perno M10, Black
- MOSUNIBRACKXL Staffa per MOSAICOL per montaggio a parete e sospensione su pali
- RSR1235B Cavo di sicurezza acciaio per corpi sospesi, moschettone inox, L=120 cm, nero

CONTROLLO

- Protocolli: DMX512, RDM, W-DMX
- Stand Alone: Stand Alone programmer and playback
- Canali DMX: 22 / 32 / 43channel
- W-DMX: integrato, transceiver Wireless Solution
- RDM: RDM per controllo e impostazioni remote della fixture
- Display: Graphic User Interface
- Aggiornamento firmware: si, con interfaccia USB - DMX (UPBOX1) non inclusa

ELETTRONICA

- Dimmer: 0 ~ 100% lineare, elettronico
- Curve dimmer: 4 curve dimmer selezionabili
- Strobe / shutter: 1~30 Hz, elettronico
- Batteria display: batteria tampone autoricaricabile
- Temperatura d'esercizio: -20° C / +45° C (-4° F / + 113° F)
- Controllo LED: frequenza senza flicker con PWM regolabile
- PWM selezionabile: 600 ~ 40.000 Hz

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
- Potenza massima assorbita: 400W
- Output (a 230V): 4 unità connesse in serie
- Fattore di potenza: > 0,96

CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: 66 per installazioni outdoor
- Raffreddamento: sistema di dissipazione con heating-pipe
- Sospensione e fissaggio: staffa per il fissaggio in sospensione e per il posizionamento
- Adattatori: adattatori 16A Schuko e XLR inclusi
- Connessione di segnale:
- Connessione dati: W-DMX transceiver
- Connessione di alimentazione: connessione IP pressofusa per l'alimentazione di ingresso e di uscita
- Dimensioni (LxAxP): 362x428x451mm
- Peso: 25kg

- UPBOX1U Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, 3p XLR DMX OUT, USB OUT
- WSBBF1G5 BlackBox F-1 G5 transmitter, 2,45GHz & 5.2/5,8 GHz, DMX/RDM, 512Ch
- WSBBF1G6 BlackBox F-1 G6 transrec, 512ch, 2.45GHz, DMX&RDM,Bluetooth,G3,G4,G4S, G5, CRMX
- WSBBR512G5 BlackBox R-512 G5 Receiver 512Ch, 2.45GHz & 5.8GHz, DMX/RDM Optional
- WSBBR512G6 BlackBox R-512 G6 Receiver 512Ch, 2.45GHz,DMX&RDM,Bluetooth,G3,G4,G4S,G5,CRMX